

Portfolio



COOL-FIT 2.0
PE/Messing



COOL-FIT 4.0
PE/Edelstahl



COOL-FIT 2.0 + 4.0
PE/iFIT



COOL-FIT 2.0 + 4.0
PE/Sanipex MT



COOL-FIT 2.0 + 4.0
PE Stutzen



Werkzeuge

Technische Details

Abganggrößen:

- Innengewinde: 1/2", 3/4", 1"
- Push System: 16/20, 25/32
- PE-Stutzen: d32, d40, d50

Hauptrohrleitungen: d63 – d225mm

Verwendung:

- Für die Installation von Sensoren und Instrumenten
- Für die Entlüftung und Entleerung
- Für Übergänge innerhalb COOL-FITs und anderen Systemen

Lokale Unterstützung – weltweit

Besuchen Sie unsere Website und kontaktieren Sie Ihren lokalen Spezialisten:
www.gfps.com/our-locations



GF Piping Systems **+GF+**

COOL-FIT Einschweissnippel

Ultimative Flexibilität



Die hierin enthaltenen Informationen und technischen Daten (insgesamt „Daten“) sind nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Die Daten begründen weder ausdrückliche, stillschweigende oder zugesicherte Merkmale noch garantierte Eigenschaften oder eine garantierte Haltbarkeit. Änderungen aller Daten bleiben vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Georg Fischer Piping Systems.

+GF+

GFDO_FL_00088_DE (02.23)
© Georg Fischer Piping Systems Ltd
8201 Schaffhausen/Schweiz, 2023

www.gfps.com/cool-fit

Abzweigen ohne Kompromisse

Der COOL-FIT Einschweissnippel erweitert die Möglichkeiten des COOL-FIT-Rohrleitungssystems, indem er die Installation von zusätzlichen Sensoren und Abgängen über mehrere Rohrgrößen hinweg erleichtert.

+ Flexible Planung

Einfachere Projektplanung durch deutlich erhöhte Flexibilität mit der Einschweissnippel-Lösung.

+ Effiziente Installation

Schnelle und einfache Installation in nur 15 Minuten, wodurch der Arbeitsaufwand vor Ort und die Arbeitskosten reduziert werden.

+ Geringeres Risiko

Weniger Ausfälle mit einem Fitting pro Abganggröße mit einem standardisierten Installationsprozess, geeignet für COOL-FIT 2.0- und COOL-FIT 4.0-Rohrleitungen d63–d225mm.

+ Kompaktes Design

Mit Blick auf den Endkunden entwickelt, wird der Platzbedarf verringert. Ideal für Neu- und Nachrüstungsprojekte.



Anwendungsbereich



Der COOL-FIT Einschweissnippel ist die perfekte Lösung, um flexibel Sensoren und Abzweigungen in bereits installierte COOL-FIT Rohrleitungen zu installieren.



Erfahren Sie mehr über den COOL-FIT Einschweissnippel
www.gfps.com/cool-fit